

Теги форматирования текста

1. Внесите изменения в текст файла *index.html* с применением атрибута **FACE** тега ****:

...

```
<HR>
```

```
<font face="Courier New"> FACE - Тип шрифта </font>
```

```
<br> <font face="Arial">Мороз и солнце, день чудесный!</font>
```

```
<br><font face="Courier New"> Еще ты дремлешь, друг прелестный,  
</font>
```

```
<br>Пора, красавица, проснись:
```

```
<br>Навстречу северной Авроры
```

```
<br><font face="Arial">Звездю севера явись!</font>
```

```
</body>
```

➤ сохраните текст с внесенными изменениями и просмотрите в браузере

2. Внесите изменения в текст файла *index.html* с применением атрибута **SIZE** тега ****:

...

```
<HR>
```

```
<font face="Arial"> SIZE - Размер шрифта </font>
```

```
<p><font size="1"> Еще ты дремлешь, друг прелестный,</font>
```

```
<br><font size="3"> Пора, красавица, проснись:</font>
```

```
<br><font size="5"> Навстречу северной Авроры</font>
```

```
<br><font size="7"> Звездю севера явись!</font>
```

```
</body>
```

3. Внесите изменения в текст файла *index.html* с применением атрибута **COLOR** тега ****:

...

```
<HR>
```

```
<font size="6"> COLOR - Цвет шрифта </font>
```

```
<p><font color="#FF3300"> Еще ты дремлешь, друг прелестный,</font>
```

```
<br><font color="#00FF00"> Пора, красавица, проснись:</font>
```

```
<br><font color="blue"> Навстречу северной Авроры.</font>
```

```
<br><font color="yellow"> Звездю севера явись!</font>
```

```
</body>
```

4. Внесите изменения в текст файла *index.html* с применением вложенных тегов оформления текста:

...

```
<HR> <font face="Arial" size="6" color="#DEB887"> Мороз и солнце, день чудесный!</font>
```

```
<br><font face="Arial" size="5" color="crimson"> Еще ты дремлешь, друг прелестный ,</font>
```

```
<br><font face="Courier New" size="2" color="darkslategray"> Пора, красавица, проснись:</font>
```

```
<br><font face="Courier New" size="4" color="cyan"> Навстречу северной Авроры. Звездой севера явись!</font> <HR>
```

```
</body>
```

Теги выравнивания абзацев

1. Внесите изменения в текст файла *index.html* с применением атрибута **ALIGN** тега **<P>**:

...

```
<font face="Courier New" size="6" color=" crimson"> ALIGN – выравнивание </font>
```

```
<p align="justify">Любые тексты, будь то школьное сочинение, заметка в газету или техническое описание устройства имеют определенную структуру. При создании документов с помощью текстовых редакторов разбиение на абзацы выполняется вводом символа перевода строки. </p>
```

```
<p align="left"> Еще ты дремлешь, друг прелестный,</p>
```

```
<p align="center"> Пора, красавица, проснись:</p>
```

```
<p align="right"> Навстречу северной Авроры</p>
```

```
<p> Звездой севера явись!
```

```
</body>
```

2. Внесите изменения в текст файла *index.html* с применением тега **CENTER**:

...

```
<HR> <font face="Courier New" size="6" color=" crimson"> CENTER – выравнивание по центру</font>
```

```
<center>
```

```
Еще ты дремлешь, друг прелестный,
```

```
<br> Пора, красавица, проснись:
```

```
<br> Навстречу северной Авроры.
```

```
<br> Звездой севера явись!
```

```
</center>
```

```
</body>
```

3. Внесите изменения в текст файла *index.html* с применением тега **PRE**, который оставляет авторское оформление текста:

...

```
<HR>
<font face="Courier New" size="6" color=" crimson"> PRE -
предварительно отформатированный текст</font>
<pre>
Мороз и солнце, день чудесный!
    Еще ты дремлешь, друг прелестный,
        Пора, красавица, проснись:
            Навстречу северной Авроры.
                Звездой севера явись! </pre>
</body>
```

Разделение на абзацы

Внесите изменения в текст файла *index.html* с применением тега **P**, который разделяет текст на абзацы:

...

```
<HR>
<font face="Courier New" size="6" color=" crimson"> P - тег «параграф»,
отделяет абзацы друг от друга </font>
<p>Форматирование HTML-документа
<p>Разделение на абзацы
<p>Любые тексты, будь то школьное сочинение, заметка в газету или тех-
ническое описание устройства имеют определенную структуру.
<p>При создании документов с помощью текстовых редакторов разбиение
на абзацы выполняется вводом символа перевода строки.
</body>
```

Перевод строки

Внесите изменения в текст файла *index.html* с применением тега **BR**, принудительно переводящего текст на новую строку, тега **CITE**, используемый для отметки названий книг и статей, обычно текст выводится курсивом и специального символа для вывода кавычек — **"**:

...

```
<HR>
```

```
<font face="Courier New" size="6" color=" crimson"> BR - cite - &quot  
</font> <br>
```

Над омраченным Петроградом

Дышал ноябрь осенним хладом.

Плеская шумною волной

В края своей ограды стройной,

Нева металась, как больной

В своей постели беспокойной.

```
<p><cite>А.С. Пушкин &quot;Медный всадник&quot;</cite>
```

```
</body>
```

Заголовки внутри HTML-документа

Внесите изменения в текст файла *index.html* с применением тегов **<H1>**, **<H2>**, **<H3>**, **<H4>**, **<H5>**, **<H6>**, для разметки заголовков и атрибутом горизонтального выравнивания **ALIGN**:

...

```
<HR>
```

```
<font face="Courier New" size="6" color=" crimson"> Заголовки</font>  
<br>
```

```
<h1>Заголовок размера 1</h1>
```

```
<h2>Заголовок размера 2</h2>
```

```
<h3 align="center">Заголовок размера 3</h3>
```

```
<h4 align="right">Заголовок размера 4</h4>
```

```
<h5>Заголовок размера 5</h5>
```

```
<h6>Заголовок размера 6</h6>
```

Основной текст документа

```
</body>
```

Горизонтальные линии

Внесите изменения в текст файла *index.html* с применением тега **<HR>**, для вывода горизонтальной линии и атрибутов: **ALIGN** — выравнивает по краю или центру, **WIDTH** — устанавливает длину линии, **SIZE** — устанавливает толщину линии, **NOSHADA** — отменяет рельефность линии, **COLOR** — указывает цвет линии:

...

```
<HR>
```

```
<font face="Courier New" size="6" color=" crimson"> Горизонтальные линии</font>
```

```
<p align="center">Форматирование HTML-документа</p>
```

```
<hr align="center" width=50% size="5" color="blue">
```

```
<p>Разделение на абзацы
```

```
<hr align="right" width=80% size="10">
```

```
<p align="justify">Любые тексты, будь то школьное сочинение, заметка в газету или техническое описание устройства имеют определенную структуру.</p>
```

```
<hr width=100% size="50" noshade>
```

```
<p align="right">При создании документов с помощью текстовых редакторов разбиение на абзацы выполняется вводом символа перевода строки.</p>
```

```
<hr align="left" width=50% size="5" color="red">
```

```
</body>
```

Маркированный список

Внесите изменения в текст файла *index.html* с применением тегов создания маркированного списка: **** — внутри этого тега располагаются все элементы списка, **** — внутри этого тега располагается каждый элемент списка; в этих тегах можно указать атрибут **TYPE**, принимающий значения: **disc** (закрашенный кружок), **circle** (не закрашенный кружок) и **square** (закрашенный квадратик), используемый для принудительного задания вида маркеров списка:

...

```
<HR>
```

```
<font face="Courier New" size="6" color=" crimson"> Маркированный список</font>
```

```
<ul>
```

```
<b>Знаки зодиака:</b>
```

```
<li type="disc">Овен</li>
```

```
<li type="disc">Телец</li>
```

```
<li type="disc">Близнецы</li>
```

```
<li type="disc">Рак</li>
```

```
<li type="circle">Лев</li>
```

```
<li type="circle">Дева</li>
```

```
<li type="circle">Весы</li>
```

```
<li type="circle">Скорпион</li>
```

```
<li type="square">Стрелец</li>
```

```
<li type="square">Козерог</li>
<li type="square">Водолей</li>
<li type="square">Рыбы</li>
</ul>
</body>
```

Нумерованный список

Внесите изменения в текст файла *index.html* с применением тегов создания нумерованного списка: **** — внутри этого тега располагаются все элементы списка, а так же атрибут **START** — начальное значение нумерации; **** — внутри этого тега располагается каждый элемент списка, а так же атрибут **VALUE** — начальное значение нумерации; в этих тегах можно указать атрибут **TYPE**, принимающий значения: **A** (прописные латинские буквы), **a** (строчные латинские буквы), **I** (большие римские цифры), **i** (маленькие римские цифры), **1** (арабские цифры):

```
...
<HR>
<font face="Courier New" size="6" color="crimson"> Нумерованный список</font>
<ol type="I">
<font size="2" color="green"><b><i>Список слов из словаря Элочки-лю-
доедки:</i></b></font>
  <li>Хамите.</li>
  <li>Хо-хо!</li>
  <li>Знаменито.</li>
  <li>Мрачный.</li>
  <li>Мрак.</li>
  <li>Жуть.</li>
</ol>
</body>
```

Список определений

Внесите изменения в текст файла *index.html* с применением тегов создания списка определений:

<DL> — задает список определений; **<DT>** — внутри этого тега располагается определяемый термин; **<DD>** — внутри этого тега располагается абзац с его определением:

...

<HR>

 Список определений

<dl>

<center><h3>Классификация типичных темпераментов человека,
основанная на воззрениях Гиппократ</h3></center>

<dt>Флегматик</dt>

<dd><i>Пассивный, очень трудоспособный, медленно приспосабливающийся;

настроение устойчивое, мало поддается внешнему влиянию;

вялость эмоциональных реакций и медлительность в волевой деятельности</i></dd>

<dt>Сангвиник</dt>

<dd><i>Активный, энергичный, легко приспосабливающийся;

живость и подвижность эмоциональных реакций, быстрота и сила волевых проявлений</i></dd>

<dt>Холерик</dt>

<dd><i>Активный, очень энергичный, настойчивый;

порывистость и сила эмоциональных реакций, бурные волевые проявления</i></dd>

<dt>Меланхолик</dt>

<dd><i>Пассивный, легко утомляющийся, тяжело приспосабливающийся;

слабость волевых проявлений и преобладание подавленного настроения, неуверенность в себе</i></dd>

</dl>

</body>

Вложенные списки

Внесите изменения в текст файла *index.html* с применением вложенного списка:

...

```
<HR>
```

```
<font face="Courier New" size="6" color=" crimson"> Вложенные  
списки</font>
```

```
<h1 align="center">КЛАССИФИКАЦИЯ ЖИВОТНЫХ</h1>
```

```
<hr align="center" width=80% size="5" color="blue">
```

```
<ul>
```

```
  <li><b>Хордовые</b></li>
```

```
  <ul>
```

```
    <li><i>Млекопитающие</i></li>
```

```
    <ul>
```

```
      <li><b><i>Хищные</i></b></li>
```

```
      <ul>
```

```
        <li>Волчьи</li>
```

```
        <ol>
```

```
          <li><b>Волк</b></li>
```

```
        </ol>
```

```
        <li>Кошачьи</li>
```

```
          <ol type="a">
```

```
            <li><b>Рысь</b></li>
```

```
            <li><b>Кошка</b></li>
```

```
          </ol>
```

```
      </ul>
```

```
    </ul>
```

```
    <li><i>Птицы</i></li>
```

```
    <ul>
```

```
      <li><b><i>Воробьиные</i></b></li>
```

```
      <ul>
```

```
        <li>Варановые</li>
```

```
        <ol type="i">
```

```
          <li><b>Ворона</b></li>
```

```
          <li><b>Сорока</b></li>
```

```
        </ol>
```

```
      </ul>
```

```
    </ul>
```

```
</body>
```


Размещение графики на Web-страницах

- Тэг позволяет вставить в документ графическое изображение. Оно появится в том месте документа, где находится этот тэг. Данный тэг является одиночным. Графика в Web, как правило, распространяется в трех форматах: GIF, JPG, PNG.
- Пример:
- Тэг имеет немало атрибутов, которые могут располагаться в любом месте тэга после кода IMG.

Атрибуты графических изображений

Атрибут	Формат	Описание
ALT		Задаёт текст, заменяющий изображение в том случае, если браузер не воспринимает это изображение. Поясняющий текст.
BORDER		Задаёт толщину рамки вокруг изображения. Измеряется в пикселях.
ALIGN		Задаёт выравнивание изображения относительно текста: относительно текста выровнена верхняя часть изображения — TOP, нижняя — BOTTOM, средняя — MIDDLE.
HEIGHT		Задаёт вертикальный размер изображения внутри окна браузера
WIDTH		Задаёт горизонтальный размер изображения внутри окна браузера
VSPACE		Задаёт добавление верхнего и нижнего пустых полей
HSPACE		Задаёт добавление левого и правого пустых полей

Фоновая графика

- Фоновое изображение — это графический файл с изображением небольшой прямоугольной плашки. При просмотре в браузере эта плашка многократно повторяется, заполняя все окно, независимо от его размера. Это тот фон, на котором будет располагаться вся информация.
- Атрибут: BACKGROUND
Пример: `<BODY BACKGROUND = "NAME.JPG">`